

ダイヤモンドヤスリ DIAMOND FILES



■Ni電着法によりダイヤモンド粒を固定。密着度・研削度・耐磨耗度等の性能アップ。

■用途

●セラミックス・超硬金属・焼入鋼等の高硬度材料にご使用下さい。

■ご使用上の注意

●軽く当てる程度で十分な研削ができます。
●湿式研削が有効です。オイルを少量付けてご使用下さい。

■Use : Please use it after dropping a little of oil on the working point.

Diamond Grids are fixed by Ni-plating process.

Especially it's very available for the very high hardened materials modify, i.e. Ceramics, Hard-Metals, hardened steel etc..

Kタイプ (ダイヤモンド粒度#150) K-TYPE (DIAMOND GRID NO.#150)

421

規格表 STANDARD TABLE



BLUE-GRIP

DIMENSION TYPE	DIMENSION		セット SET (各形状1本入)	平 HAND	半丸 HALF ROUND	丸 ROUND	角 SQUARE	三角 TRIANGULAR
	L	A		W × T mm	W × T mm	W mm	W mm	W mm
K-5	215L	80 ℓ	—	11.0 × 3.5	12.0 × 3.8	φ5.5	5.5	9.0
	kg-1set		0.30	0.35	0.31	0.25	0.27	0.30
	No./1set		5 (each 1)	5	5	5	5	5
	ITEM No.		DKST 0510	DKHI 0510	DKHA 0510	DKMA 0510	DKKA 0510	DKSA 0510
K-8	200L	50 ℓ	—	9.0 × 3.0	9.5 × 3.0	φ4.3	4.3	7.5
	kg-1set		0.22	0.26	0.14	0.17	0.18	0.23
	No./1set		5 (each 1)	5	5	5	5	5
	ITEM No.		DKST 0810	DKHI 0810	DKHA 0810	DKMA 0810	DKKA 0810	DKSA 0810
K-10	185L	50 ℓ	—	7.0 × 2.5	7.3 × 2.5	φ3.2	3.2	6.0
	kg-1set		0.15	0.18	0.17	0.12	0.12	0.15
	No./1set		5 (each 1)	5	5	5	5	5
	ITEM No.		DKST 1010	DKHI 1010	DKHA 1010	DKMA 1010	DKKA 1010	DKSA 1010
K-12	170L	50 ℓ	—	4.0 × 2.0	4.2 × 2.0	φ2.5	2.5	4.0
	kg-1set		0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
	No./1set		5 (each 1)	5	5	5	5	5
	ITEM No.		DKST 1210	DKHI 1210	DKHA 1210	DKMA 1210	DKKA 1210	DKSA 1210

●50 ℓ ~ 100 ℓ までの電着長にも対応できます。

◁ K-5 平

◁ K-5 平

■#150(100 ℓ) DKHI 0510(100)

■#200(80 ℓ) DKHI 0520(80) (100 ℓ) DKHI 0520(100)